Braccio snodato polivalente

Braccio snodato polivalente

onabile posteriormente / anteriormente al trattore, con possibilità di

re utensili a dischi rotanti e a barre falcianti, per la potatura e la

ura di piante da frutto (noccioleti, meleti, pereti, oliveti, agrumeti,

e siepi ornamentali di ogni genere, rovi, arbusti ecc. di notevoli

nsioni.

Ingombro ridotto

Agile su qualsiasi tipologia di terreno grazie alla struttura dal peso
ridotto

Possibilità di essere applicato tramite piastra fissa o al sollevatore

anteriore oppure al sollevatore posteriore tramite attacco universale

Possibilità di utilizzare settore a dischi rotanti per tagli di notevole

dimensioni oppure barre falcianti speciali (per interventi di potature

su rami fino a 20 mm c.ca. di diametro).

ECNICI

Di settore a contelli: 270 kg

a idraulica richiesta: 1.30'

uulie barra verticale mod. standard (6 dischi diam. 400 mm) 2 mt c.ca.

raicicante idonea per tagli fino a diam. max 20 mm

e a coltelli rotanti idoneo per tagli importanti fino a diam. 110 mm (per

ello standard con dischi § 400 mm)

bro tutta chiusa: in sagoma del trattore

verticale a sbakozi distanza da ruote min (A80 mt

tià di taglio verticale: da 2 mt fino a 5 mt con più passaggi

orizzontale: alla massima altezza di 4,20 mt c.ca mod. standard

COODBEPENO

DI STORICO (SCHI PER VIGNETI

LIZIA, SUBJ. 1.5. MAZENDO (A. ASTI - INUA - TR. DIALI - BESIGIO (LIZIA)

LIZIA (SCHI AMARDO (COM)

WWWW.(colombardomauro.com) Posizionabile posteriormente / anteriormente al trattore, con possibilità di inserire utensili a dischi rotanti e a barre falcianti, per la potatura e la cimatura di piante da frutto (noccioleti, meleti, pereti, oliveti, agrumeti, dimensioni.

- > Ingombro ridotto
- > Agile su qualsiasi tipologia di terreno grazie alla struttura dal peso ridotto
- > Possibilità di essere applicato tramite piastra fissa o al sollevatore anteriore oppure al sollevatore posteriore tramite attacco universale
- > Possibilità di utilizzare settore a dischi rotanti per tagli di notevole dimensioni oppure barre falcianti speciali (per interventi di potature su rami fino a 20 mm c.ca. di diametro).

DATI TECNICI

Peso con settore a barra: 250 kg Peso con settore a coltelli: 270 kg Portata idraulica richiesta: L 30'

Taglio utile barra verticale mod. standard (6 dischi diam. 400 mm) 2 mt c.ca.

Barra falciante idonea per tagli fino a diam. max 20 mm

Settore a coltelli rotanti idoneo per tagli importanti fino a diam. 110 mm (per

il modello standard con dischi ø 400 mm) Ingombro tutta chiusa: in sagoma del trattore

Taglio verticale a sbalzo: distanza da ruote min 0,80 mt

Capacità di taglio verticale: da 2 mt fino a 5 mt con più passaggi

Taglio orizzontale: alla massima altezza di 4,20 mt c.ca mod. standard







WWW.COLOMBARDO.COM INFO@COLOMBARDO.COM

www.colombardomauro.com

Braccio snodato con settore di tagli



Braccio snodato
polivalente con
settore a dischi
rotanti (indicato
per tagli
importanti fino
a ø 110 mm)





Prima del passaggio



Risultato dopo il passaggio



Braccio snodato polivalente con settore a barra falciante speciale



COLOMBARDO NUOVA: FECNULOGIE PER VIGNETI

REG. LEISO, 30-31 - S. MARZANO O. - ASTI - ITALIA - TEL. 0141 - 856108 - FAX 0141 - 856103 WWW.colombardo.com INFO@colombardo.com