

Le cimatrici Speedy Rotor si differenziano dalle altre da noi prodotte per il sistema di taglio a lama libera.

Il taglio risulta particolarmente netto e pulito grazie alla forte velocità di rotazione dell'utensile.

Le lame utilizzate possono essere di misura variabile in acciaio speciale antirottura, vengono sottoposte ad un severo controllo di qualità (certificato) e successivamente montate sovrapposte tra loro in modo da ottenere una migliore cimatura.

Le strutture dei vari modelli delle cimatrici Speedy Rotor sono costruite con materiali speciali in modo da risultare leggere e nello stesso tempo estremamente robuste.

Le cimatrici Speedy Rotor sono progettate a sistema modulare (struttura scatolata interamente in acciaio Inox) in modo da soddisfare ogni esigenza del viticoltore, potendo operare su qualsiasi tipo di impianto (progettazione di modelli diversi a richiesta).

Le cimatrici Speedy Rotor vengono normalmente applicate alla parte anteriore di qualsiasi trattore.

La potenza viene erogata dalle prese idrauliche della trattore stessa, oppure a richiesta, viene fornita una centralina idraulica indipendente.

The Speedy Rotor cutting machines are different from the others of our production for the cutting system with free blade.

The cutting results particularly clean thanks to the high rotation speed of the tool.

The blades used can have different sizes and are in special anti-breakage steel; they undergo a strict quality control (certificate) and then they are assembled one on top of another to obtain a better cutting.

The frames of the various models of Speedy Rotor cutting machines are manufactured with special material to result light and at the same time extremely robust.

The Speedy Rotor cutting machines are designed with a modular system to satisfy any winegrower's needs, since they can work on any type of winegrowing system (on demand we design special model).

The Speedy Rotor lopping machines are normally mounted on the front side of any tractor.

The power is taken from the hydraulic outlets of the tractor itself or, by request, we supply an independent hydraulic distributor.



SPEEDY ROTOR VERSIONE LATERALE CON TOP RETRAIBILE



SPEEDY ROTOR VERSIONE TUNNEL CON ALLARGAMENTO IDRAULICO

! DATI NON IMPEGNATIVI: il costruttore si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi tipo di modifica senza aggiornare tempestivamente questa pubblicazione.

! DATA NOT BINDING The manufacturer reserves the right to carry out modifications of any type without updating immediately this issue.

COLOMBARDO
NUOVE TECNOLOGIE PER VIGNETI

MADE IN ITALY

CIMATRICE A VERDE MOD. SPEEDY ROTOR

GREEN CUTTING MACHINE MOD. SPEEDY ROTOR



**SPEEDY ROTOR
MOD. BILATERALE CON
RISPETTIVI TETTUCCI
(TOP) INCLINABILI
IDRAULICAMENTE
CON SPECIALE
ANTISHOCK
(RETRAIBILE)**

**LA PRIMA CIMATRICE
EUROPEA
CERTIFICATA**



Velocità di avanzamento:
10-12 km/h circa

Quantità di olio ottimale:
35 litri m' circa

Peso versione tunnel:
200 kg circa

Peso versione laterale:
118 kg circa

Peso versione doppia:
240 kg circa



**PARTICOLARE
COLTELLO IN
ACCIAIO INOX CON
PROFILO SPECIALE,
ASPIRANTE E
AUTOPULENTE**

Advancement speed:
about 10 - 12 km/h

Quantity of oil require:
about 35 liters m'

Weight of the tunnel version:
about 200 kg

Weight of the lateral version:
about 118 kg

Weight of the double version:
about 240 kg

ACCESSORI A RICHIESTA:



**TETTUCIO A 2 COLTELLI VELOCI
TP. SPEEDY (C.TA' DI LAVORO
UTILE C.CA 0,75 M)**



**CONVOGLIATORE DI TRALCI
IDRAULICO, PER GDC,
CORDONE SPERONATO,
ECC.**



**ELETTO COMANDI CON
MANOPOLA JOYSTICK,
CONSIGLIATI PER TRATTORI
CON CABINA**



**CENTRALINA IDRAULICA
INDIPENDENTE AL
TRATTORE, C.TA' 80 LT,
CON SCAMBIATORE
DI CALORE**



COLOMBARDO

NUOVE TECNOLOGIE PER VIGNETI

Reg. Leiso, 30-31 - S. Marzano O. - ASTI - Italia
Tel. 0141 - 856108 - Fax 0141 - 856103
www.colombardo.com - info@colombardo.com

